

INDU MAXX

Professional

Technische informatie

ARTIKEL : 85.060

PRODUCT : INDUMAXX LIJMSPRAY

Omschrijving

InduMaxx Lijmspray is geschikt voor het verlijmen van papier, folie, metaal, rubber, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof. Voor zowel permanente als tijdelijke hechting. Lijmspray is snel, doeltreffend en zuinig in gebruik.

Toepassingen

Papier	Karton
Folie	Hout
Metaal	Textiel
Rubber	Diverse soorten kunststof
Steen	Gasbeton
Afscherming i.v.m. asbestsanering	

Productkenmerken

Geschikt voor grote oppervlakken	Efficiënt
Sneldrogend	Geen klonten
Gebruiksvriendelijk	Geschikt voor vele ondergronden
Korte tijd corrigeerbaar	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Synthetische hars
Kleur	:	Transparant wit
Geur	:	Karakteristiek
VOS-gehalte	:	Circa 83 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 80°C
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,75 gr/ml
Spuit opbrengst	:	1,2 gr/sec
Droogtijd	:	<u>Permanent</u> : beide oppervlakken behandelen, 15 tot 20 minuten laten aandrogen en goed op elkaar drukken <u>Tijdelijk</u> : een van de oppervlakken behandelen, 5 tot 10 minuten laten drogen en goed op elkaar drukken
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaatsen.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 5°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De lijmspray gelijkmatig aanbrengen. Kies voor een tijdelijke of permanente hechting en volg droogtijd eigenschappen. Bij het behandelen van poreuze oppervlakken, een iets dikkere laag lijmspray aanbrengen. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).



Neerpolderseweg 25^a
3381 JP Giessenburg
T 0184 - 651 033
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg
T 070 - 335 03 50
info@geleconvoorburg.nl