

INDU **MAXX**

Professional

Technische informatie

ARTIKEL : 85.120

PRODUCT : INDUMAXX KERAMISCH VET

Omschrijving

InduMaxx Keramisch Vet is een kwalitatief hoogwaardig, metaalvrij keramisch vet, voor het behandelen van onderdelen welke aan extreem hoge belasting onderhevig zijn en/of blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

Toepassingen

Schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
ABS remsystemen
Lambda sensoren
Remdelen (achter)
Onderdelen uitlaat
Industriële ovens

Productkenmerken

Beschermt tegen elektrolytische corrosie
Hoge thermische stabiliteit
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen
Uitstekende hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Uitermate geschikt voor de montage van ABS remsystemen en
Lambda sensoren
Gericht spuitbeeld
Vergemakkelijkt de latere demontage

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 400 ML
Basis	: Zeer fijne keramische deeltjes
VOS-gehalte	: Circa 68% w/w
Kleur	: Wit
Geur	: Karakteristiek
Uiterlijk	: Pasteus
Soortelijke massa bij 20°C	: 0,77 gr/ml
Spuit opbrengst	: 1,65 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	: 3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	: -40°C tot +1.200°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

InduMaxx Keramisch Vet aanbrengen. De specifiek smerende eigenschap wordt bereikt na verdamping van het oplosmiddel (circa één minuut).



Neerpolderseweg 25^a
3381 JP Giessenburg
T 0184 - 651 033
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg
T 070 - 335 03 50
info@geleconvoorburg.nl