

Technische informatie

ARTIKEL : 85.123

PRODUCT : INDUMAXX VASELINESPRAY

Omschrijving

InduMaxx Vaseline spray is een kwalitatief hoogwaardig, transparant universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en vastklemmen van onderdelen. Voor onderhoud en bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen enz. Veel gebruikt in de antennebouw en communicatie engineering. Uitstekende corrosiewerende eigenschappen en is bestand tegen zout, zwakke zuren en basen. pH neutraal en Waterafstotend. InduMaxx Vaseline is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Bescherming van 'ultra light' materiaal
Panelen audioapparatuur
Antennebouw
Communicatie-engineering
Kabelklemmen
Contactdoosconnectoren
Glijoppervlakken
Elektrische contacten

Productkenmerken

Veelzijdig product
Waterafstotend
Gericht spuitbeeld
Zeer goede hechting
Uitstekende corrosie werende werking
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Bestand tegen weersinvloeden
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Medicinale Vaseline (zuurvrij)
VOS-gehalte	:	Circa 85% w/w
Kleur	:	Wit
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,89 gr/ml
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	:	-30°C tot +160°C
Druppelpunt	:	42°C-60°C
pH-waarde	:	Neutraal

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden. De Vaseline spray in een dunne laag aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).