

INDU **MAXX**

Professional

Technische informatie

ARTIKEL : 85.066

PRODUCT : INDUMAXX GASLEKZOEKER

Omschrijving

InduMaxx Gaslekzoeker is een kwalitatief hoogwaardig product voor het opsporen van lekkages in gasleidingen. Gebruiksvriendelijk, snel en veilig. Gaslekzoeker is onbrandbaar en niet corrosief. Te verwijderen met water en is milieuvriendelijk. Gaslekzoeker is licht basisch en licht schuimend. InduMaxx Gaslekzoeker is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Persluchtinstallaties
Gasleidingen
Luchtleidingen
Flensverbindingen

Koppelingen
Compressoren
Banden

Productkenmerken

Onbrandbaar
Licht basisch
Licht schuimend
Niet corrosief
Hoog rendement
Eenvoudig te verwijderen met water
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML (650 ML formaat)
Basis	:	Tenside oplossing
Drijfgas	:	Inert drijfgas
VOS-gehalte	:	0% w/w
Kleur	:	Transparant
Soortelijke massa bij 20°C	:	1,02 gr/ml
Spuit opbrengst	:	2,8 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	8 tot 9 bar
Restdruk	:	3,5 tot 4,5 bar
Uiterlijk	:	Schuimvorming bij lekkage
pH-waarde	:	7-7,5

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Vorstvrij bewaren.
De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Lekzoeker aanbrengen op de verdachte zone om de lekkage te traceren. Ter plaatse van de lekkage verschijnen bellen.
Overtollige resten verwijderen met water.



Neerpolderseweg 25^a
3381 JP Giessenburg
T 0184 - 651 033
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg
T 070 - 335 03 50
info@geleconvoorburg.nl