



Art.nr.: **71.675**

De Fimap FS800 B is een compacte en wendbare veegmachine die het vuil met een borstel in de machine gelaatste vuilbak veegt. Deze hoofdborstel wordt omsloten door rubber flappen. Hier tussen wordt de lucht continue weggezogen naar een groot filterpakket dat in staat is extreem veel stof op te vangen en is uitgerust met een elektrische schudder om het filter te reinigen. De stofvrije lucht wordt op het hoogste punt van de machine uitgeblazen zodat stof dat rondom de machine ligt niet wordt weggeblazen.

De voorste flap kan met behulp van een voetpedaal opgetild worden om 'grof' vuil éénevoudig op te kunnen vegen. Voor het vegen langs muren en randen is de Fimap FS800 B uitgerust met apart inschakelbare zijborstels. Zowel de hoofd- als de zijborstels zijn éénevoudig zonder hulp van gereedschap te verwisselen. Voor het legen van de vuilcontainer wordt deze elektrisch tot een maximale hoogte van 1,30 mtr. opgetild kan de inhoud in bijvoorbeeld een rolcontainer leeggestort worden. Zowel de aandrijving als de besturing van de FS800 B vindt plaats op het voorwiel waardoor een ongekeerde wendbaarheid bereikt wordt. Door de éénevoudige bediening kan iedereen snel met de machine overweg en is er geen speciaal getraind personeel nodig.

Specificaties	eenheid	FS800 B 2SL FS
breedte hoofdborstel	mm.	800
werkbreedte met zijborstel	mm.	950
werktbreedte met 2 zijborstels	mm.	1150
rijnsnelheid	km/uur	0-6
capaciteit	m <sup>2</sup> /uur	6.400
max. helling bij vollast	%	10
rijmotor	Volt/Watt	24/400
zijborstelmotor	Volt/Watt	24/90
filterschudmotor	Volt/Watt	24/80
legen vuilcontainer		electrisch
uittorhoogte mm	mm.	1300
inhoud vuilcontainer	liter	70
oppervlakte stoffilter	m <sup>2</sup>	6
gewicht zonder batterijen	kg.	381
afmetingen (LxBxH)	mm.	1600x1080x1310



FIMAP®