

**De Fimap FSR is een micro opzit veegmachine. hij koppelt comfort aan de hoogste productiviteit in zijn klasse. De compacte afmetingen en wendbaarheid maken de FSR geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of ruimtes met veel obstakels.**

De FSR heeft een hoofdborstel met een werkbreedte van 60 cm en is uitgerust met een zijborstel aan de rechter kant. De veegmachine heeft een vuilbak met een inhoud van 65 liter. Deze kan voor het legen éénvoudig onder de machine vandaan gereden worden.

Standaard is de machine voorzien van een groot paneelfilter. Optioneel kan dit vervangen worden door een doekfilter, voor omstandigheden met zeer veel fijn stof. De borstels en het filter kunnen zonder gereedschap gewisseld worden.

Bij het ontwerp van de FSR heeft een zware nadruk gelegen op ergonomie en veiligheid. Zo kan de gebruiker van beide zijden op de machine stappen. Tevens is het voetbord (opstap) slechts 20 cm hoog.

De bediening is éénvoudig en duidelijk. Hierdoor is er geen speciale training voor de gebruiker benodigd. Zodra het rijpedaal wordt losgelaten stopt de machine onmiddellijk.

De standaard gemonteerde LED koplampen zorgen voor optimale zichtbaarheid. Alle kwetsbare delen zitten volledig beschermd binnen het chassis, hiermee beperkt u extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding.



Specificaties	eenheid	FSR B CB
breedte hoofdborstel	mm.	600
werkbreedte met zijborstel	mm.	850
rijnsnelheid	km/uur	0-5,5
capaciteit	m <sup>2</sup> /uur	4.500
borstelmotor	Volt/Watt	24/380
Zijborstelmotor	Volt/Watt	24/90
Rijmotor	Volt/Watt	24/300
max. helling bij vollast	%	20
soort aandrijving		elektronisch
legen vuilcontainer		handmatig
uitstorthoogte mm	mm.	-
inhoud vuilcontainer	liter	65
oppervlakte stoffilter	m <sup>2</sup>	3,2
filterschudder	Volt/Watt	24/80
gewicht zonder batterijen	kg.	175
afmetingen (LxBxH)	mm.	1450x840x1000

